

さまざまな  
暖房シーンに  
対応!

# 充実のアクセサリー(別売品)と 特別仕様事例

## ■アクセサリー(別売品)一覧

業種	品名	仕様 / 標準価格	対応製品群・型式	品番	
一般工場・農業・土木建築	プロテクタ	HR330E-L用 保護ガード ¥4,700(税抜き)	HR330E-L	02034734010	
	耐油ホース	別置きタンクとの 接続用ホース φ14×φ6.3 1m当り ¥1,300(税抜き)	HS290-L HPD36-L	38343500180	
	ダクト止め金具	HS290-L用 ポリダクトの 固定用バンド ¥2,500(税抜き)	HS290-L	35610400020	
	耐熱ダクト(接続用)	ポリダクトの過熱防止 φ430×450mm ¥12,100(税抜き)	HS290-L	03043679010	
	ポリダクト		穴無し 折幅 0.7m(φ445)×50m ¥8,800(税抜き)	HS290-L HPD36-L	38060000010
			折幅 0.7m(φ445)×100m ¥16,500(税抜き)		38060000020
			穴ありピッチ1m 折幅 0.7m(φ445)×50m 穴サイズ:φ35mm(両側) ¥9,900(税抜き)		38060000040
折幅 0.7m(φ445)×100m 穴サイズ:φ35mm(両側) ¥19,300(税抜き)			38060000050		
ダクトイメージ図				耐熱ダクト	
排気筒セット	セット内容:直管(3本)914mm 半直管(2本)457mm 曲管90°(1ヶ)・T字管(1ヶ) H笠(1ヶ)・メガネリング(2枚) 取付金具(2セット) 排気筒アダプタ(1本)200mm ¥26,000(税抜き)	HS290-L	04038800010		
一般工場・農業・土木建築	サーモスタット 高温用		HPE150A,HPE250, HPE310-L,HPE370, HPS830A,HS290-L, HPD36-L	03113301010	
			タイマ・サーモスタット 同時使用		
			HR120D,HR220A, HR330E-L,HR330H, HRS330	03113301020	
			HPE80A	03113301030	
		現在使用中のサーモスタット 本体を交換する場合	03113301040		
	サーモスタット 低温用		HRR480B/B-S, GHR240(A1)-R/-G, GH150Hを除く 全機種	03107226020	
			設定範囲 10℃~30℃ ¥17,400(税抜き)	03107226010	
	サーモスタット 防湿用		設定範囲 5℃~40℃ (ビニールハウスなど湿度の 高いところ) ¥14,600(税抜き)	HPE150A,HPE250, HPE310-L,HPE370, HPS830A,HS290-L, HPD36-L	03040081010
			HPE80A	03040081030	
	タイマ		24時間 15分単位で 設定可能 ¥16,100(税抜き)	HRR480B/B-S, GHR240(A1)-R/-G, GH150Hを除く 全機種	03037841010
オイルレベラー		別置きタンクからの 給油装置 ヒーター本体の オイルタンクに取り付け ¥18,900(税抜き)	HPE250,HPE310-L, HPE370,HR120D, GHR240(A1)-R/-G, HR220A,HR330E-L, HR330H,HRS330, HRR480B/B-S	03007023010	

業種	品名	仕様 / 標準価格	対応製品群・型式	品番
一般工場・農業・土木建築	ダクト止めゴムバンド	HPD36-L用 ポリダクトの固定用 バンド ¥1,300(税抜き)	HPD36-L	0A000559000
	しゃ熱ダクト	HPD36-L用 ポリダクト接続用 (φ450×1m) ¥3,700(税抜き)	HPD36-L	04043199010
一般工場	車輪セット	HPE150Aの 車輪移動用セット ¥8,500(税抜き) 写真のヒーターは含みません	HPE150A	03044664010
	補助把手セット	GH150H用補助の 把手 ¥5,300(税抜き) 写真のヒーターは含みません	GH150H	03044811010
学校・イベント会場・玄関ホール・レジャー施設	収納カバー兼用 ミラーシート※1	床面の過熱を防止する 為のシートで、本体の収納 カバーにもなります 1,600×950mm ¥14,600(税抜き)		03044312010
	ガードフェンス	燃焼時の安全柵 幅 1,300×高さ 900 ×奥行 850mm ¥30,300(税抜き)	HRR480B/B-S, HRS330, HR330H, HR330E-L, HR220A, HR120D	02035491010
	学校向けセット	セット内容 収納カバー兼用ミラーシート※1 ガードフェンス・注意プレート ¥37,400(税抜き) 写真のヒーターは含みません		03044313010
	反射板セット	GHR240A1-G→ -Rタイプへの変更 セット内容 反射板・反射板カバー 19,800円(税抜き)	GHR240(A1)-G	03109709010
	ガードセット	GHR240A1-R→ -Gタイプへの変更 セット内容 ガード、しゃ熱板左右 13,200円(税抜き)	GHR240(A1)-R	04107120010
	GHR240用 収納カバー兼用 ミラーシート※1	床面の過熱を防止する 為のシートで、本体の 収納カバーにもなります 1,000×960mm 12,100円(税抜き)	GHR240(A1)-R/-G	03109657010
	GHR240用 ガードフェンス	燃焼時の安全柵 幅 902×高さ 904 ×奥行き 985mm 31,900円(税抜き)	GHR240(A1)-R/-G	03109708010
	GHR240用 学校向けセット	セット内容 専用ミラーシート※1 ガードフェンス 注意プレート 44,200円(税抜き) 写真のヒーターは含みません	GHR240(A1)-R/-G	03109710010

※取付は販売店にご相談ください。  
※アクセサリー(別売品)は、オリオンヒーター専用部品です。他メーカー製品、装置へは使用しないでください。  
※1 材質: 基材 ポリエステル、添加① ポリ塩化ビニル(防災薬剤入)、添加② アルミニウム  
/ 耐熱温度: 80℃ / 防災性能: 非常時持出袋等の防災製品と同一素材を使用しています。  
/ 注意: 防災性能として認定されている素材ですが、金属等に言える「燃えないもの」ではありません。

業種	品名	仕様 / 標準価格	対応製品群・型式	品番
学校・イベント会場・商ホール・レジャー施設	GHR240用床保護材	体育館床キズ防止用 4,400円(税抜き)	GHR240(A1)-R/G	04107102010
	GHR240用交換用砂塵フィルターセット	セット内容 不織布フィルター 5枚 2,200円(税抜き)	GHR240(A1)-R/G	04107103010

業種	品名	仕様 / 標準価格	対応製品群・型式	品番
学校・イベント会場・商ホール・レジャー施設	収納カバー	収納時の保護カバー HR120D用 ¥2,800(税抜き)	HR120D	04040226010
	受け皿	GH150H用の防油提としてお使いください 650×530×25mm ¥15,600(税抜き)	GH150H	36001800030

※取付は販売店にご相談ください。 ※アクセサリ(別売品)は、オリオンヒーター専用部品です。他メーカー製品、装置へは使用しないでください。

## ■特別仕様事例

仕様	機種	備考
HPE310-L タンクなし	HPE310-L	別置タンクで長時間燃焼
大車輪	HR330E-L, HPE310-L, HS290-L	凹凸ある路面でも楽々移動
HS290-L タンク付き	HS290-L	タンク一体で別置タンク不要
段積み	HPE150A	収納に場所を取りません

仕様	機種	備考
送風機能	HPE150A, HPE310-L, HS290-L	送風単独機能で換気も簡単
指定色	HR330E-L, HPE310-L, HS290-L	お客様の指定で専用色に(台数は別途相談)
銘板取付	HR330E-L, HPE310-L, HS290-L	レンタル品の機体管理に
警報出力	HPE310-L, HS290-L	ジェットヒーターの遠隔監視に

※その他個別対応は弊社販売窓口へお問い合わせください。  
※写真は完成イメージです。  
※これらの事例は有償扱い・受注生産品となります。

## ■適応面積一覧表(温度設定 20℃)

形式	温暖地		寒冷地		
	木造	コンクリート	木造	コンクリート	
	坪(m <sup>2</sup> )	坪(m <sup>2</sup> )	坪(m <sup>2</sup> )	坪(m <sup>2</sup> )	
ジェットヒーター B-RITE	HR120D	18(60)	25(83)	16(52)	21(71)
	GHR240A1-R/G	24(78)	32(107)	21(68)	28(91)
	HR220A	32(104)	44(144)	28(91)	37(123)
	HRS330	48(159)	66(219)	42(138)	57(187)
	HR330H	48(159)	66(219)	42(138)	57(187)
	HR330E-L	45(150)	62(207)	39(130)	53(177)
	HRR480B/B-S	50(165)	70(231)	44(145)	60(198)

形式	温暖地		寒冷地		
	木造	コンクリート	木造	コンクリート	
	坪(m <sup>2</sup> )	坪(m <sup>2</sup> )	坪(m <sup>2</sup> )	坪(m <sup>2</sup> )	
ジェットヒーター H-P	HPE150A	23(75)	31(104)	20(65)	27(88)
	HPE250	38(125)	52(173)	33(109)	45(147)
	HPE310-L	45(150)	62(207)	39(130)	53(177)
	HPE370	55(183)	77(253)	48(159)	65(216)
	HPS830A	127(418)	175(576)	110(363)	149(492)
	ジェットヒーター HS	HS290-L	44(145)	61(201)	38(127)
ジェットヒーター DIRECT	HPD36-L	47(156)	65(214)	41(135)	56(184)

※ 数値は断熱材の種類、厚みにより変化します。また、設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。

### 安全装置のご説明

- **対震(対震自動消火)**  
強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
- **点火(点火安全)**  
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
- **停電(停電安全)**  
停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。
- **過熱防止**  
ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。
- **過負荷(過負荷保護)**  
過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
- **油切れ(油切れ検知)**  
運転中に油タンクが空に近くなったとき、警報を発します。
- **高電圧(高電圧停止)**  
運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
- **低電圧(低電圧警報)**  
電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
- **ファン異常(ファン回転異常停止)**  
燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します。

### 機能のご説明

- **チャイルドロック**  
3秒間長押しで作動します。
- **段積み(段積み収納)**  
収納時、3段積みが可能です。
- **長時間(長時間燃焼)**  
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
- **3Pコード**  
2P・3P 兼用電源コードです。(ポッキングプラグ)
- **送風運転**  
送風だけの運転ができます。
- **警報モニタ**  
安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。



収納例



※ カタログ上の数値は測定値であり、保証値ではありません。  
※ 熱出力は日本暖房機器工業会の統一値に基づき算出。  
※ 出荷地の電源周波数に合わせて設定してありますが、ご使用前に設定をご確認ください。  
※ 運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。  
※ 熱風吹出量は、機外静圧「0」時の値を示しています。  
※ 熱分布表は、室温0℃時の参考値です。  
※ 周囲温度-20℃~40℃(HRR480B/B-Sは-15℃~40℃、GHRは-20℃~30℃)の範囲でご使用ください。  
※ HPE80Aは、周囲温度が-16℃以下の場合、電源電圧は95V以上でご使用ください。  
※ 適応面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また、設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。  
※ 本カタログ掲載機種は、有害物質(アスベスト)は使用していません。